

7. MAURERARBEITEN**Preise in EURO incl.****MwSt.**

7.1 Ziegel- mauerwerk	1.	Ziegelmauerwerk aus HLZ 12/II	220 -	260 /m ³
		Wanddicke: 11,5 cm	40 -	50 /m ²
		17,5 cm	45 -	60 /m ²
		24 cm	55 -	65 /m ²
		30 cm	66 -	78 /m ²
		36,5 cm	81 -	95 /m ²
	2.	Ziegelmauerwerk aus porosierten Großblockziegeln LHLZ6/II mit WD-Mörtel LM 21, Wärmeleitzahl < = 0,2	225 -	265 /m ³
		Wanddicke: 24 cm	54 -	64 /m ²
		30 cm	68 -	80 /m ²
		36,5 cm	82 -	97 /m ²
3.	Ziegelmauerwerk mehrschalig: 11,5 cm Vormauerung aus 2 DF HLZ 20 gefügt, 8 cm Kerndämmung aus wasserabweisender Perliteschüttung, 24 cm Hintermauerung aus HLZ 12/II Wanddicke: 43,5 cm	170 -	190 /m ²	
4.	Ziegelmauerwerk wie vor, jedoch mit einer 17,5 cm Hintermauerung aus HLZ 12/II Wanddicke: 37,0 cm	160 -	180 /m ²	
5.	Ziegelmauerwerk wie Pos. 3, jedoch mit 8 cm Mineralwolldämmung und zusätz- lich 4 cm Luftschicht zur Hinterlüftung Wanddicke: 47,5 cm	155 -	173 /m ²	
6.	Ziegelmauerwerk wie vor, jedoch mit 17,5 cm Hintermauerung Wandstärke: 41,0 cm	145 -	163 /m ²	
7.	Klinkermauerziegel KMZ 30 NF als Zulage zu vorsteh. Pos.	28 -	33 /m ²	

7. MAURERARBEITEN
MwSt.
Preise in EURO incl.

7.2 Kalksandstein- mauerwerk	1.	Kalksandsteinmauerwerk aus KSL-R 12/1,4	220 - 250 /m ³
		Wanddicke: 11,5 cm	35 - 45 /m ²
		17,5 cm	38 - 50 /m ²
		24 cm	53 - 60 /m ²
		30 cm	69 - 75 /m ²
		36,5 cm	81 - 91 /m ²
	2.	KS-Quattro-Mauerwerk Mauerwerk der Innen- und Außen- wände sämtlicher Geschosse in KS-Quattro 2,0/20 im Dünnbettver- fahren fachgerecht und nach Zeichnung herstellen, einschließlich der erforderlichen Edelstahlanker sowie sämtlicher Schneidarbeiten, Paßsteine und "Kimmschicht"	
		Wanddicke d = 11,5 cm	35 - 40 /m ²
		Wanddicke d = 17,5 cm	40 - 48 /m ²
		Wanddicke d = 24,0 cm	48 - 55 /m ²
3.	Kalksandsteinmauerwerk, mehr- schalig: 11,5 cm Vormauerung aus KS Vb 20/1,8 2DF gefugt, werkseitig vorgemischter Trockenmörtel, 4 cm Luftschicht zur Hinterlüftung, 8 cm Mineralwolldämmung, 24 cm Hintermauerung aus KSL-R 12/1,4 Wanddicke: 47,5 cm	160 - 183 /m ²	
4.	Kalksandsteinmauerwerk wie vor, jedoch mit einer 17,5 cm Hintermauerung KSL-R 12/1,4 Wanddicke: 41,0 cm	150 - 173 /m ²	
5.	wie vor, jedoch ohne Luftschicht, mit 8 cm Kerndämmung als Perliteschüttung Wanddicke: 43,5 cm	170 - 190 /m ²	
6.	Kalksandsteinmauerwerk wie vor, jedoch mit einer 17,5 cm Hintermauerung KLS-R 12/1,4 Wanddicke: 37,0 cm	160 - 183 /m ²	

7. MAURERARBEITEN
MwSt.
Preise in EURO incl.

7.3 Schwerbeton- steinmauerwerk	Mauerwerk aus Mehrkammer-Schwer-			
	betonsteinen			
	HD 6/II	200 -	225 /m ³	
	Wanddicke: 30 cm	60 -	68 /m ²	
	36,5 cm	73 -	82 /m ²	
7.4 Leichtbeton- steinmauerwerk	1.	Leichtbeton-Hohlblockmauerwerk		
		aus Hbl 2/II	195 -	210 /m ³
		Wanddicke: 24 cm	47 -	51 /m ²
		30 cm	59 -	63 /m ²
	2.	Leichtbeton-Hohlblockmauerwerk		
		aus Hbl 4/II	200 -	210 /m ³
		Wanddicke: 24 cm	48 -	51 /m ²
		30 cm	60 -	63 /m ²
		36,5 cm	73 -	77 /m ²
3.	Leichte Trennwände aus			
	Bimsbauplatten 10 cm	33 -	38 /m ²	
7.5 Min. Holzspan- betonschalungs- mauerwerk	Mauerwerk aus mineralisierten			
	Holzspanbetonschalungssteinen			
	einschl. Betonfüllung und Stahl-	225 -	250 /m ³	
	einlagen			
	Wanddicke: 24 cm	54 -	60 /m ²	
	30 cm	68 -	75 /m ²	
7.6 Mauerwerk aus Gasbeton- steinen	Gasbetonmauerwerk, geklebt			
	(G 25/II)	225 -	260 /m ³	
	Wanddicke: 25 cm	56 -	65 /m ²	
	30 cm	68 -	78 /m ²	
	40 cm	90 -	104 /m ²	
	Trennwände: 10 cm	38 -	45 /m ²	
	12 cm	40 -	48 /m ²	

7. MAURERARBEITEN
MwSt.
Preise in EURO incl.

7.7 Naturstein- mauerwerk	1.	Sockelfläche in sägerauer Sand- steinverblendung ca. 3 cm	160 -	185 /m ²
	2.	Natursteinmauerwerk, ca. 30 - 50 cm dick, einschl. Hintermauerung oder Beton	225 -	300 /m ²
	3.	wie vor, jedoch zweihäufig	400 -	600 /m ²
7.8 Innere Verblendung	1.	Vorhandene Natursteinwände an der Innenseite mit Vollziegel- mauerwerk Mz 12/II, 7,1 cm dick verblenden einschl. Verankerung	50 -	55 /m ²
	2.	wie vor, jedoch mit Gitterziegeln Hz 12/II 11,5 cm dick	48 -	53 /m ²
7.9 Wand- und Decken- öffnungen	Brechen von Öffnungen in Ziegelmauer- werk verschiedener Dicke einschl. La- gerung des Schuttes zur Abfuhr, Bei- arbeiten der Leibungen und Einbau eines Sturzes für:			
	1.	Türen 0,885 x 2,01 m bzw. Fenster 1,26 x 1,385 m, Wanddicke 11,5 cm	115 -	150 /Stck.
	2.	wie vor, Wanddicke 24 cm	200 -	240 /Stck.
	3.	wie vor, Wanddicke 36,5 cm	230 -	330 /Stck.
	4.	wie vor, in ca. 50 cm dicker Bruchsteinwand	400 -	500 /Stck.
	5.	wie vor, in ca. 16 cm dicker Fachwerkwand, ohne Zimmerarbeiten	70 -	100 /Stck.
	6.	Wanddurchbrüche, 20 x 20 cm, mit späterem Schließen (ausreichend für Heizungsrohre)	35 -	43 /Stck.
	7.	Wandschlitz herstellen und schließen	30 -	38 /m

7. MAURERARBEITEN
MwSt.
Preise in EURO incl.

7.10 Senkr. Sperrung	1.	Isolierputz mit dreimaligem Schutzanstrich	19 -	25 /m ²
	2.	Sperrbeschichtung aus Zweikomponentenmaterial	24 -	28 /m ²
	3.	Drainageplatten aus Fertigteilen als Filterkörper, 10 cm dick	23 -	28 /m ²
	4.	Porendrainplatten (PS) 50 mm bituminiert	9 -	13 /m ²
	5.	Abkleben mit Noppenbahn	10 -	16 /m ²
	6.	Grundmauerschutzplatte, bituminiert	5 -	8 /m ²
	7.	Filterflies	5 -	8 /m ²
7.11 Schornstein- mauerwerk	1.	Schornsteinmauerwerk zweizügig mit 11,5 cm dicken Wangen, einschl. der Schamotte-Rohre, Querschnitte 14/20 cm und 20/20 cm	180 -	210 /m
	2.	Fertigschornstein gütegeschützt, dreischalig, einzügig mit eingeformten Entlüftungsschächten, 1 Stück Schamottrohr 16/16 cm i. L., mit säurefestem Mörtel versetzt, Wärmedämmung aus 3 cm Dämmstoff, Ummantelung aus Leichtbeton-Mantelsteinen in Mörtelgruppe II,	160 -	190 /m
	3.	wie vor, jedoch zweizügig mit eingeformten Entlüftungsschacht und 2 Stück Futterrohren 14/14 & 20/20 cm i. L. komplett	215 -	250 /m
	4.	Schornsteinkopf ca. 1,00 m über Dach mit Klinker und Fertigmörtel, als Zulage zu Pos. 1 und 2	500 -	600 /Stck.
	5.	Schornsteinkopf wie vor, als Zulage zu Pos. 3	600 -	700 /Stck.

7. MAURERARBEITEN
Preise in EURO incl.
MwSt.

7.11 Schornstein- mauerwerk	6.	Vierkantrrohr (Faserzement) 200 cm ² Querschnitt (für Zu- oder Abluft) ohne Wärmedämmung	30 -	35 /m
		Edelstahlschornstein siehe 21.4		
7.12 Kellerfenster mit Licht- schächten	1.	Kellerfenster, 0,75 x 0,50 m i. L. feuerverzinkt, einschließlich Leibungsrahmen und Kellerlichtschacht aus Kunststoff mit verzinktem Abdeck- rost, fertig versetzt	225 -	250 /Stck.
	2.	wie vor, jedoch 1,00 x 0,80 m i. L.	275 -	325 /Stck.
	3.	Lichtschacht aus Kunststoff	90 -	115 /Stck.